



电器特性:

1. 接触阻抗: 最大值30 毫欧
2. 耐电压: 500 伏特交流电
3. 绝缘阻抗: 最小值1000 兆欧姆

机械性能:

1. 插入力最大20N
2. 拔出力: 8-20N, 5000次后6-20N

材料规格

1. 塑胶: LCP黑胶
2. 端子: 磷铜C5191-H
3. TYPE.C外壳: SUS201 3/4H
4. 卡勾: SUS201 3/4H

电镀说明:

1. 端子: 接触点镀金足1u", 脚镀锡
2. 外壳: 镀亮锡

注明:

1. 标示*为重点管控尺寸
2. 产品不能有压伤变形模痕等不良现象
3. 产品毛边0.03mmMax

东莞市田都电子有限公司
DONGGUAN TIANDU ELECTRONICS CO., LTD

. X: ±0.25	X: ±1°	APP.		DWG NO.	
. XX: ±0.15	. X: ±0.5°	CHK.		TITLE	USB TYPE C 16PIN PLUG
. XXX: ±0.05	. XX: ±0.02°	DGN.	SU		6.5立贴母座
UNIT	MM	DRW.	SU	SERIES	T11-16LS01-6.5H
SCALE	1:1				
REV.	A0	SECRET:	1/1		