


安装尺寸图



电路原理图

### 技术要求

- 1、额定负载: DC16V 1A .
- 4、开关耐压: AC500V 1分钟, 不发生击穿和闪络现象.
- 3、接触电阻:  $\leq 200\text{m}\Omega$ .
- 5、绝缘电阻:  $\geq 50\text{M}\Omega$ .
- 6、动作力:  $30\text{g} \pm 10\text{g}$ .
- 7、开关的电气寿命要求  $\geq 30000$ 次循环.
- 8、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求.

5	端子	磷铜带 t=0.15	2	镀银
4	底座	LCP工程塑料	1	黑色
3	铁盖	不锈钢带 t=0.1	1	
2	弹簧	弹簧 $\Phi 0.18$	1	镀银
1	按柄	LCP工程塑料	1	黑色
序号	零件名称	材质型号	数量	镀覆/颜色

标记	处数	描述	签字	日期
设计		KRIC	标准化	
			批准	
审核				
工艺			日期	

### 外形图

图样标记	重量	比例
		1:1
共 1 页		第 1 页

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司  
Dongguan TianDu Technology Co., Ltd.

### 限位开关

T8-D-VM03-5.2G-01