



### 技术要求

- 1、插入力: 5~8N(0.3~3.0kgf)
- 2、拔出力: 5~8N(0.3~3.0kgf)
- 3、接触电阻:  $\leq 30m\Omega$
- 4、绝缘电阻:  $>100M\Omega$  DC 500V
- 5、耐电压: AC 500V 1min无飞弧及击穿
- 6、寿命: 10000 10~20次/min
- 7、额定负载: DC 12V 1A
- 8、适用温度范围:  $-25\sim 85^{\circ}C$
- 9、推荐使用插头:

注:

全部尺寸公差 $\pm 0.2$

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色
1		插片	黄铜=0.2	1PCS	TX
2		塑料座	PA66	1PCS	黑色
3		弹片	锰钢=0.2	1PCS	CT
4		PIN	黄铜=2.0	1PCS	TX
5		轴套	锌合金管	1PCS	TX
6				1PCS	

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司  
Dongguan TianDu Technology Co., Ltd.

1. 线性  
X  $\pm 0.15$   
X.X  $\pm 0.10$   
X.XX  $\pm 0.05$

2. 角度  
XX'  $\pm 3'$   
X'  $\pm 2'$   
X.X'  $\pm 1'$

审核	日期	2020. 12. 25	品名	DC座084A		
批准	日期	2020. 12. 25	型号	T12-8021		
比例	单位	工程部	页码	1F1	A4	